10.2 Настройка IBExpert

Чтобы настроить IBExpert, выполните следующие действия.

1. Запустите ярлык на рабочем столе (рис. 10.2–1).



Если программа выдаст сообщение (рис. 10.2–2), нажмите кнопку «Да» чтобы продолжить.

🖏 IBExpert 🛛 🔀	3
Now you can register one or more databases. Use Explorer popup-menu or press Shift+Alt+R	
Да	
рис. 10.2–2	

2. Откроется окно программы (рис. 10.2-3).

®	IBExpert	- 🗆 ×
База данных Редактор Сетка [৶ ৶ ४४ 剩 [_ [] Редактор скриптов	Іросмотр Настройки Инструменты Службы 🎦 🔂 🔯 🙀 🕵 🕾 📇 🙉 🔧 🖴	Внешние модули Окна Помощь
2: 22 D:\Talisman	SQL\Base\Base1\TSQL.GDB (Dialect Осталось	254 изменений таблицы [DEFLATOR] 🥼
Датаразе Explorer Дазы Проекты С:\Talisman_SQL\Base\Base1\TS		

рис. 10.2-3

3. Чтобы настроить русский интерфейс, выберите пункт меню «Настройки – Настройки среды» (рис. 10.2–4).



рис. 10.2-4

Откроется окно (рис. 10.2-5).

💿 Настройки среды – 🗆 🗙				
Настройки Подтверждения 	Тип интерфейса Однодокументный интерфейс (SI ▼ Версия сервера по умолчанию Unknown ▼ Клиентская библиотека по умолчания gds32.dll Горячая клавиша локализации Ctrl + Shift + Alt + L He показывать заставку при старт Запрещать вторую копию програм Ø Восстанавливать десктоп после ко Максимизировать первое дочернее Распахивать на весь экран Автоматически прятать эксплорер	Язык интерфейса Russian Кодировка по умолчанию NONE О С Кодировка по умолчанию Кодировка по умолчанию Кодировка по умолчанию Кодировка по умолчанию Кодировка по умолчанию Кодировка по умолча		
		OK Cancel Help		

рис. 10.2-5

4. Выберите в обозревателе группу «Настройки».

5. В поле «Язык интерфейса» выберите значение «Russian».

6. Выберите в обозревателе группу «Параметры выполнения SQL скриптов» и поставите галочки на следующих опциях (рис. 10.2–6).

®	Настройки среды	-		×
 Настройки Подтверждения Инструменты В Инспектор В Инспектор В Онспектор Параметры выполнения SQL скриптов Прифт Транзакции Сетка Цвета Формат полей Дополнительная помощь Внешние программы Запрещенные имена Ассоциации ШВЕхретt Direct ВЕхретt After Start Script Files and directories 	 Останавливать выполнения скрипта при ошибке <u>О</u>тменить изменения при ошибке Запускать блоки событий 			
	OK Can	cel	Help	•

рис. 10.2-6

7. Чтобы настроить редактор скриптов, выберите пункт меню «Настройки – Настройки редактора» (рис. 10.2–7).



рис. 10.2-7

Откроется окно (рис. 10.2-8).

Editor Properties	×
Общие Отображение Цвет Code Insight	
Настройки редактора ✓ Автоотступ ✓ Режим вставки Smart Tab ✓ Подсветка синтаксиса Подсвечивать текущую строку ✓ Найти текст под курсором ✓ Всегда показывать гиперлинки Показывать номера строк ✓ Scroll Past EOL Group undo Open links with Double dick ▼ Taбул	яция: 4
Глубина буфера от	ены: 50 🔶
OK Cance	l Help

рис. 10.2-8

8. В закладке «Общие» установите галочку на опции «Показывать номера строк».